

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 5W-30



QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 – продукт, специально разработанный для удовлетворения требований двигателей Hyundai – Kia, используется в качестве масла «первой» заливки. Высокое качество данного продукта обеспечивает непревзойденную защиту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 подходит для применения во всех бензиновых двигателях Hyundai-Kia Motors Corporation.
- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 обеспечивает оптимальную защиту двигателя, чистоту его деталей и продленный интервал замены.
- QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310 может использоваться в самых жестких условия эксплуатации (автомагистрали, плотный городской трафик). Подходит для любого стиля вождения, особенно для спортивной езды независимо от сезона.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации
Одобрения
производителей

ACEA A5; API SM

Одобрено Hyundai-Kia. Добавлено в инструкции по эксплуатации, начиная с Февраля 2010 года.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита и чистота
двигателя

Увеличенные
интервалы замены
масла

- Обеспечивает превосходную защиту двигателя от износа и продлевает срок службы двигателя.
- Позволяет достичь продленных интервалов замены (30000 км) благодаря непревзойденной стойкости к окислению.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 9000 HKS G-310	Метод	Ед. Изм.	SAE 5W-30
Вязкость при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	65.2
Вязкость при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	150
Температура застывания	ASTM D97	°C	-35
Температура вспышки	ASTM D92	°C	200
Щелочное число	ASTM D2896	mgKOH/g	9

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
1/1

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G-310
5W-30
02/14



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.