



## FLUIDE AT 42

### Жидкость для автоматических трансмиссий

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- Автоматические и полуавтоматические коробки передач и гидротрансформаторы легковых автомобилей, коммерческой техники и промышленного транспорта в тех случаях, когда производитель рекомендует применение жидкости GM DEXRON® - III.
- Коробки передач грузовиков, автобусов и транспорта, занятого на коммунальных работах, если производитель требует жидкость уровня ALLISON C4.
- Гидравлические системы в тех случаях, когда требуется жидкость типа GM DEXRON® - III.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Очень высокий индекс вязкости, обеспечивающий высокую вязкостную стабильность во время работы**
- **Очень низкая температура застывания**
- **Очень хорошая термическая стабильность**
- **Превосходная стойкость к окислению**

#### УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

ALLISON C4 n° C4-24842997

BMW groupe 24 - 3.0

FORD MERCON®

DEXRON®- III G

MAN 339 type V-1 (ex MAN 339 Type F)

MAN 339 type Z-1 (ex MAN 339 Type F)

PSA PEUGEOT CITROEN (4HP14, 4HP18, 4HP20)

VOITH H 55.6335

ZF TE-ML 04D, 11B, 14A

MB-Approval 236.1

VOLVO 97341

## ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Показатель	Единица	Метод	Значение
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	860
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	34
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	7.7
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	207
Температура вспышки	°C	ASTM D92	190
Вязкость при -40°C	мПа*с	ASTM D2983	13 300

\* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

## ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio  
562, avenue du Parc de l'île  
92029 Nanterre cedex  
France

TOTAL FLUIDE AT 42

Последнее обновление: 12/2014



При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте [www.lubrifiants.total.fr](http://www.lubrifiants.total.fr).