



# DYNATRANS LS 80W-90



Масло для мостов, оснащенных дифференциалами ограниченного проскальзывания.

## СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные спецификации	API GL-5-LS	MIL.L. 2105D
Одобрения производителей ✓ ZF TE-ML 05C/12C/21C	Отвечает требованиям CLAAS-RENAULT, DEUTZ, FORD, STEYR, NEW-HOLLAND (NH520B/520C)	

## ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL DYNATRANS LS 80W-90 рекомендуется для смазки мостов сельскохозяйственной техники, оснащенных дифференциалами ограниченного проскальзывания.

Можно также применять для смазки стандартных мостов без самоблокирующихся дифференциалов.

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

- Гарантирует чистоту проскальзывающих дисков дифференциала
- Позволяет избежать лишнего шума и вибрации при интенсивной работе
- Комплекс противозадирных присадок обеспечивает максимальную защиту высоконагруженных передач и передач, подвергающихся толчкам и вибрации.
- Отличная совместимость с фрикционными материалами дисков
- Превосходные эксплуатационные свойства и инертность к материалам уплотнений

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

### TOTAL DYNATRANS LS 80W-90

Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	164
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	16
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	101
Температура застывания	°C	ASTM D97	-30

\*Приведены средние значения, не являющиеся спецификацией.