



Минеральное масло для автоматических трансмиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические трансмиссии

- Масло соответствует требованиям, предъявляемым к маслам для автоматических трансмиссий с электронным контролем и снабженных системой EC Lock Up.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Одобрено Renault

- Обладает хорошей текучестью при низких температурах.
- Официально одобрено и рекомендовано Renault для автоматических трансмиссий типа AJ0.
- Может использоваться в автоматических трансмиссиях японского производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Легкое вождение при любой погоде

Работа при высоких нагрузках

Увеличивает срок службы трансмиссии

- Исключает проблему шума при переключении передач, благодаря хорошей сдвиговой стабильности и оптимальной вязкости масла при высоких температурах.
- Обеспечивает легкое переключение передач при любых температурах.
- Демонстрирует надежную защиту шестерен при наиболее тяжелых нагрузках, благодаря высокой стойкости к выдавливанию.
- Обеспечивает корректное переключение передач в течение всего срока службы трансмиссии и прекрасные фрикционные характеристики.
- Защищает узлы трансмиссии от износа.
- Обладает высокой термической и окислительной стойкостью.
- Прекрасная сдвиговая стабильность.
- Хорошие антикоррозионные и антиржавейные свойства.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELFMATIC J6	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		г/см ³	865
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	33,4
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	7,4
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	197
Температура застывания	ASTM D97	°C	-50

