



Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ

Автоматические трансмиссии

- Масло соответствует требованиям, предъявляемым к маслам для автоматических трансмиссий с отдельным контуром переключения.
- Особенно рекомендуется для трансмиссий Selespeed и для некоторых автоматических трансмиссий легких грузовиков.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Соответствует требованиям ведущих производителей

- Одобрено Renault: для автоматических трансмиссий PA6 Trafic & Master
- Соответствует требованиям Opel: Автоматические трансмиссии Movano и Vivaro
Alfa Romeo – Fiat автомобили с трансмиссией Selespeed

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комфортное вождение при любой погоде

Высокие эксплуатационные характеристики во время всего срока службы

- Прекрасная низкотемпературная текучесть и высокий природный индекс вязкости, обеспечивают быстрое переключение передач без треска при любой температуре.
- Очень высокая термостабильность обеспечивает корректное переключение передач во время всего срока эксплуатации.
- Прекрасные противоизносные, антипенные и антикоррозионные свойства, хорошая совместимость с эластомерами и цветными металлами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF SPEEDMATIC	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		г/см ³	830
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	22
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	6,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	270
Температура застывания	ASTM D97	°C	-40

