

# TRANSELF TYPE B 90



Трансмиссионное масло для коробок передач и мостов. Содержат присадки EP.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Механические коробки передач и мосты легковых автомобилей и грузовиков

- Адаптировано для механических трансмиссий легковых автомобилей и грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного оборудования и погрузчиков:
  - механических коробок передач;
  - ведущих мостов с гипоидной главной передачей;
  - рулевого управления с усилителем.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-5

Одобрения ведущих производителей

- Удовлетворяют самым строгим требованиям международного стандарта API.
- Одобрены к применению производителями :
  - MAN 342 type M-1 (ex MAN 342 type N)
  - MERCEDES MB-Approval 235.0
  - ZF TE-ML 05A, 07A, 16C, 17B, 19B, 21A
- Удовлетворяют требованиям следующих автопроизводителей:  
DAF, IVECO, RENAULT TRUCKS, VOLVO

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Продукты по конкурентной цене

- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма в условиях тяжелых нагрузок и повторяющихся ударных нагрузках
- Высокая стойкость к разложению гарантирует стабильность характеристик и сохранение свойств масла.
- Защита деталей из стали и меди от коррозии и ржавчины даже во влажной среде.
- Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективную работу при любых температурах.
- Хорошая термическая стабильность.
- Совместимо с уплотнителями.
- Противопенная стабильность.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

ELF TRANSELF TYPE B 90	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/см <sup>3</sup>	905
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	198
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	17,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	95
Температура застывания	ASTM D97	°C	-15

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSELF TYPE B 90  
Обновление: 09/2007  
Sticker reference: MPR 09/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.