



A brand of **TOTAL**

# EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40



**Высококачественное моторное масло, изготавливаемое по синтетической технологии ELF, для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков. Разработано для автомобилей, снабженных системами каталитического дожигания выхлопных газов.**



## ПРИМЕНЕНИЕ

**Все бензиновые и дизельные двигатели современных конструкций**

**Наиболее сложные условия эксплуатации**

**Спортивная езда, всесезонно**

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

- Рекомендуется для всех современных двигателей (после 2000 года выпуска), мультиклапанных, турбированных, с прямым впрыском с или без каталитического конвертора.
- Особенно подходит для последних моделей Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, снабженных системами обработки выхлопных газов.. Адаптировано к двигателям Volkswagen с непосредственным впрыском.
- Подходит для всех типов эксплуатации (городская, загородная езда, трасса), в том числе в сложных условиях.
- Для всех типов вождения, особенно высокоскоростного и спортивного.

## КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

**Международные классификации Одобрения автопроизводителей**

ACEA: C3	
API: SN/CF	
VOLKSVAGEN	VW 502.00 / 505.01
PORSCHE	A40
FORD	Level FORD WSS-M2C 917-A
FIAT	Level FIAT 9.55535-S2
MERCEDES BENZ	MB Approval 229.51 (Backward compatible to MB-approval 229.31)
BMW	BMW LL-04
GENERAL MOTORS	Dexos2™

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Для двигателей различных производителей**

**Улучшенная защита окружающей среды**

**Увеличенный интервал замены**

**Чистота и защита двигателя**

- Подходит для большинства современных двигателей большинства производителей.
- Улучшает работу системы каталитического дожигания, снижает содержание вредных веществ в выхлопных газах, благодаря низкому значению сульфатной зольности и малой концентрации серы и фосфора (технологии low SAPS).
- Соответствует наиболее строгим требованиям производителей для масел с увеличенным сроком замены (20000 - 40000), благодаря высокой окислительной стабильности.
- Обеспечивает прекрасную защиту всех частей двигателя от износа благодаря эффективному пакету современных присадок.
- Благодаря отличным моюще- диспергирующим свойствам поддерживает двигатель в чистоте.

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du parc de l'île  
92029 Nanterre  
1/1

EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40  
Обновление: 01/2012  
Sticker reference : MPG/07/07



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.



A brand of **TOTAL**

# EVOLUTION FULL-TECH LSX 5W-40

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Метод	Единицы измерения	Значение
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	83,9
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм <sup>2</sup> /с	13,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 42
Температура вспышки	ASTM D92	°C	240

\*Указанные значения являются усредненными и приведены для ознакомления