



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION 900 SXR 5W-30



Высококачественный, топливосберегающий смазочный материал для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Производится с применением синтетической технологии.



ПРИМЕНЕНИЕ

Бензиновые и дизельные двигатели

- Рекомендуется для всех типов бензиновых (многоклапанных и турбированных, с каталитическим конвертером или без него) и всех дизельных (с турбонаддувом или без него) двигателей в легковых автомобилях и легких автофургонах.

Прямой впрыск

- Особенно рекомендуется как продукт, соответствующий повышенным требованиям к дизельным двигателям с прямым впрыском топлива.

Наиболее сложные условия эксплуатации

- Все типы эксплуатации (езда по городу, автострате и автомагистрали), особенно в экстремальных условиях.

Спортивная езда

- Все типы вождения, особенно «энергичное» и высокоскоростное.

Ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя

КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Международные стандарты

ACEA : A5/B5
API: SL/CF

Одобрения автопроизводителей

RENAULT RN0700 (кроме 2.0 16V Renault Sport, 2.0 T Renault Sport, V6 Renault Sport)
FORD WSS-M2C913-D (обратная совместимость FORD WSS-M2C913-C)
JAGUAR STJLR 03.5003

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

- Экономия топлива

Улучшенные эксплуатационные характеристики

- Превосходная защита двигателя, особенно от износа.

Увеличенный срок службы двигателя

- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, способствующие сохранению качества масла даже в очень жестких условиях

Увеличенный интервал замены

- Смазочный материал Elf Evolution SXR 5W30 разработан для увеличения интервалов замены согласно требованиям автопроизводителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод	Units	SAE Grade 5W-30
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/м ³	857
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм ² /с	55,6
Вязкость при 100°C	ASTM 445	мм ² /с	9,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	170
Температура застывания	ASTM D97	°C	- 36
Температура вспышки	ASTM D92	°C	230
Щелочное число	ASTM D2896	mgKOH/g	10

Характеристики являются усредненными и приводятся для сравнения

TOTAL LUBRIFIANTS
562 avenue du parc de l'île
92029 Nanterre
1/1

EVOLUTION 900 SXR 5W-30
Обновление: 10/2015



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.