

RUBIA TIR 7400 FE 10W-30



TOTAL

Моторное масло для дизельных двигателей, производимое по синтетической технологии и обладающее топливосберегающими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы грузовых автомобилей

Все условия эксплуатации

Экологичность

- Применяется для смазывания дизельных двигателей последнего поколения европейских производителей.
- Может применяться в наиболее сложных условиях эксплуатации: транспорт, строительство и т.д.
- Совместимо с двигателями EURO 5 и предыдущих поколений (за исключением двигателей EURO 4 MAN и DAF).

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения автопроизводителей

- ACEA: E5 / E7
- API: CI-4
- GLOBAL DHD-1

- MERCEDES: MB-Approval 228.3
- MAN: M 3275
- CUMMINS: 20071/20072/ 20077/20078
- VOLVO: VDS-3
- DAF: HP-1 / HP-2
- MACK: EO-M+
- RENAULT TRUCKS: RLD / RLD-2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высококачественное масло, разработанное совместно с автопроизводителями, позволяет значительно снизить потребление топлива. Применение совместно с топливосберегающими трансмиссионными маслами позволяет снизить потребление топлива примерно на 1 л на 100 км.
- Рекомендовано всеми европейскими производителями двигателей для увеличенных интервалов замены, что

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA TIR 7400 FE 10W-30
Обновление: 11/2012
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

сокращает простой автомобилей на сервисном обслуживании.

- Отличные противоизносные и моющие свойства.
- Прекрасная стабильность свойств в эксплуатации.
- Отличные диспергирующие, антиокислительные и антикоррозионные свойства.
- Прекрасные эксплуатационные характеристики благодаря использованию базовых масел, получаемых по синтетической технологии, и современному пакету присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA TIR 7400 FE 10W-30	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м ³	869
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	149.3
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	>200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-33
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	10

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA TIR 7400 FE 10W-30
Обновление: 11/2012
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.