

RUBIA TIR 7400 SC 15W-40



TOTAL

Высококачественный смазочный материал для дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Дизельные двигатели последнего поколения, разработанные европейскими производителями.
- Наиболее сложные приложения, рекомендуемые Scania.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты

Одобрения автопроизводителей

- ACEA E5 / E7
- API CH-4
- Scania LDF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Расширенные интервалы замены и сокращение затрат на техническое обслуживание

- Рекомендуется SCANIA для расширенных интервалов замены и значительного сокращения простоя транспортных средств.
- Отличные противоизносные свойства и высокая стойкость к термоокислению.
- Высокая моющая и диспергирующая способность.
- Отличная стабильность свойств в эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL RUBIA TIR 8900 FE	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 °С		кг/м ³	871
Вязкость при 100 °С	ASTM D 445	мм ² /с	14,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	159
Температура вспышки	ASTM D 92	°С	>200
Температура застывания	ASTM D 97	°С	-33

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA TIR 7400 SC 15W-40
Обновление: 08/2010
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

RUBIA TIR 7400 SC 15W-40
Обновление: 08/2010
Sticker reference: MPC



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.