



TOTAL


PROSYLVA 4T 15W-40

Минеральное моторное масло для четырехтактных бензиновых или дизельных двигателей, устанавливаемых на профессиональную и любительскую садовую технику и культиваторы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все четырехтактные двигатели в механической культивации.

- PROSYLVA 4T рекомендуется к применению в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях садовой техники.



СПЕЦИФИКАЦИИ

API SJ/CG-4
ACEA A2/B2

- PROSYLVA 4T соответствует требованиям спецификаций API и ACEA.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Усиленные противоизносные свойства

- Очень высокая прочность масляной пленки при высоких температурах, что гарантирует оптимальный уровень давления в масляной системе в жестких условиях эксплуатации.
- Превосходная термическая стабильность масла, препятствующая образованию лаков, отложений на поршнях, а также загустеванию масла.
- Высокая смазывающая способность, что способствует уменьшению износа в паре цилиндр/поршень.
- Антикоррозионные свойства.
- Очень высокая моющая способность масла, обеспечивающая чистоту горячих внутренних деталей двигателя.
- Усиленные диспергирующие свойства, препятствующие образованию шлама и отложений в картере.

Гарантированная чистота двигателя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL PROSYLVA 4T 15W-40	Ед. измерения	Значение
Вязкость при 40°C	мм ² /с	105
Вязкость при 100°C	мм ² /с	14.4
Индекс вязкости	-	138
Температура застывания	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

PROSYLVA 4T 15W-40
Обновление: 10/2008
Sticker reference: FT 02.05



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.