

TRACTAGRI HDX FE 15W-30



Масло с очень высокими эксплуатационными характеристиками, позволяющее значительно снизить расход топлива и предназначенное для двигателей тракторов и сельскохозяйственной техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сельское хозяйство

Все двигатели TIER 1, TIER 2 и TIER 3

Применяемость для любых задач, возможность эксплуатации при любых погодных условиях

- Масло, предназначенное для использования в двигателях сельскохозяйственной техники, и, в частности, для двигателей последнего поколения, соответствующих Европейскому стандарту токсичности Stage IIIa и Американского стандарта EPA TIER 3 (2006).
- Подходит для использования в дизельных двигателях любых тракторов, включая двигатели без средств снижения токсичности или в двигателях, соответствующих стандартам уровня токсичности TIER 1 и TIER 2.
- Особенно рекомендуется для тракторов, предназначенных для работы в поле при полной нагрузке и для дорожной буксировки.
- Может использоваться круглый год в дизельных двигателях сельскохозяйственной техники, атмосферных или турбированных, и в бензиновых двигателях транспортных средств специального назначения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Классификации

Спецификации производителей

- ACEA : E7 / E5
- API : CI-4 / SL
- MERCEDES-BENZ : MB-Approval 228.3
- CUMMINS : CES 20078 (20077)
- DEUTZ : DQC II-05
- CATERPILLAR : ECF-2
- JOHN DEERE JDQ 78A
- NEW HOLLAND NH 324H/NH 330H
- CASE MS 1121
- CNH MAT 3507
- FENDT, IVECO, MASSEY-FERGUSON , PERKINS, SAME, SISU, VALMET...

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива

Эксплуатационные свойства

- Обеспечивает значительное снижение потребления дизельного топлива тракторами.
- Великолепная стойкость к деформации сдвига, обеспечивающая оптимальную вязкость, необходимую для правильной работы двигателя.
- Благодаря высоким моющим и диспергирующим свойствам, масло эффективно препятствует засорению двигателя и снижает потери энергии, связанные с загустеванием масла в результате образования продуктов сгорания в двигателе.
- Противоизносные и противокоррозионные свойства масла

увеличивают срок службы двигателя и его оптимальную защиту.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TOTAL TRACTAGRI HDX FE 15W-30 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
|--------------------------------------|------------|--------------------|----------|
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 90 |
| Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 12.2 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 128 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -30 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

Tractagri HDX FE 15W-30

Обновление: январь 2013



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.